

Klarlack-Spray



Eigenschaften:

- Farbloser, schnelltrocknender Überzugslack auf Acrylbasis zur abschließenden Schutz- und Glanzlackierung
- Speziell für empfindliche Lackierungen und insbesondere für Überlackierungen von Metallgegenständen sowie von Metallic-Lacken geeignet
- Hochglänzend, gute Haftung, dauerhafter Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlen

Anwendung:

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln bis Mixkugeln hörbar klappern. Zu behandelnde Teile vorab gründlich entfetten, reinigen und trocknen. Im Kreuzgang gleichmäßig dünn, ggf. in mehreren Schichten, aus ca. 25 cm Entfernung auftragen. Die Lackschichten zwischen den einzelnen Sprühvorgängen jeweils antrocknen lassen. Produkt ist nach einigen Minuten staubtrocken, nach 10-15 Min. griff trocken, bereits nach 48 Std. vollständig ausgetrocknet. Ventilsystem der Dose nach Gebrauch über Kopf leersprühen.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Farbe |
|----------|----------------|--------|-------------|
| 860009 | Klarlack-Spray | 500 ml | transparent |