

Beste Reinigungsergebnisse durch effektiven Schaumteppich  
**Schaumkanone**



**Eigenschaften:**

- Sorgt für eine optimale Vermischung von Luft, Wasser und Reinigungsmittel – für eine langanhaltende und dichte Schaumschicht
- Korrosions- und chemiebeständig
- 10 definierte Dosierpositionen um zwischen flüssigem und trockenem Schaum zu wechseln
- Horizontales Sprühbild
- Mit Easy-Change-System – ermöglicht schnelles und einfaches Wechseln von der Schaumkanone auf die Standard-Lanze.
- Min. 60 bar bis max. 200 bar / 60 °C
- Voraussetzung für Hochdruckreiniger: Empfohlener Betriebsdruck 100–130 bar Wasserleistung min. 700 Liter pro Stunde

**Einsatzbereiche:**

Landwirtschaftliche Maschinen, Fuhrpark, NFZ- und KFZ- Werkstätten, Industriebetriebe, Baumaschinen, Arbeitsbereiche Innen und Außen, sanitäre Anlagen, schwer zugängliche und verwinkelte Stellen

**Technische Daten:**

- Materialien: Behälter aus Kunststoff, Lanze aus Messing
- Anschlussgröße: G1/4" F
- Mündung: 1,5 mm
- Maximaldruck: 220 bar | 3200 psi
- Arbeitsdruck: 200 bar | 2900 psi
- Max. Temperatur: 60°C (140°F)
- Max. Durchflussmenge: 25 l/min | 6,5 USGpm
- Behältergröße: 2 Liter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt
700891	Schaumkanone	inkl. Universal-Adapter-Set	7-tlg.

**Optionales Zubehör:**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Füllmenge	Stärke	Breite	Länge	Anschluss
700891-5	Behälter	2 Liter				
700891-1	Quick-Adapter					
700891-2	Adapter					M22 (M) x 1/4" (F)
700891-3	Adapter					M22 (F) x 1/4" (F)
700891-4	Quick Nippel					1/4" AG
706201-1	Techlon-Band		0,10 mm	12 mm	12 m	