

mit festen Führungszapfen
Flachsenker HSS DIN 373



Eigenschaften:

- Zum rationellen Bohren und Aufreiben bereits vorhandener Bohrlöcher an empfindlichen und hochwertigen Werkstücken mit geringer Materialstärke
- Geeignet für den Einsatz an Hand- oder Ständerbohrmaschinen
- Einsetzbar auf NE-Metallen, weichen Stahlblechen, Edelstahlblechen, duro- und thermoplastischen Kunststoffen, Sperrholz, kombinierten Holz-Kunststoffverbindungen und Hölzern bis 20 mm
- Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern
- Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen
- Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit
- Drei Schneiden

Technische Daten:

Senkwinkel: 180°
Schaft: zylindrisch
Schneiden: 3
Oberfläche: blank
rechtsschneidend

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Maße | Norm |
|----------|----------------------|--------|--------------|---------|
| 704127 | Flachsenker-Kassette | 6-tlg. | ø M 3 – M 10 | DIN 373 |