

Für regulierbare Winkelschleifer
Schleiflamellenwalzen



Eigenschaften:

- Schleiflamellenwalzen aus Vlies, Leinen oder deren Kombination; mit M14-Innengewinde speziell für den Einsatz auf Winkelschleifern mit regulierbarer Drehzahl
- Ideal geeignet zur Oberflächenbearbeitung an Edelstahl und NE-Metallen
- Hervorragende Oberflächenanpassung durch die hohe Elastizität der radial angeordneten Lamellen, gerade an konturenreichen oder gebogenen Flächen
- Schleifvlies besteht aus nichtgewebten Nylon-Fasern, in denen das Schleifkorn gleichmäßig verteilt ist
- Gleichbleibende Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
- Sehr gute Handhabung und Mobilität durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- Nass und trocken einsetzbar, daher auch bei der Verwendung von Kühl- und Schmiermitteln einsetzbar
- Kosteneinsparung, da für die Anwendung keine teure Satiniermaschine benötigt wird

Einsatzbereiche:

Universell einsetzbar in allen Industrie- und Handwerksbetrieben zum Reinigen, Entrosten, Entzundern und Glätten von Metalloberflächen, zum ansatzfreien Mattieren, zum Entgraten und zum Entfernen leichter Ziehriefen und Strickmattierungen. Besonders empfehlenswert für den Behälterbau.

Anwendung:

Je nach Schleifgut, Wahl der Walze, Drehzahlveränderungen und Variieren des Anpreßdrucks läßt sich das Schliffbild spürbar verändern. Die jeweils max. zulässige Drehzahl bei den Ausführungen in Leinen beträgt 8.000 U/min-1 und bei Vlies oder kombiniert 5.000 U/min-1 und ist unbedingt zu beachten!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	Körnung	Breite	Aufnahme	max. Geschw. (U/min)
615200	Schleiflamellenwalze	aus Leinen	ø 110 mm	K-40	30 mm	M14	8.000
615201	Schleiflamellenwalze	aus Leinen	ø 110 mm	K-80	30 mm	M14	8.000
615205	Schleiflamellenwalze	aus Leinen & Vlies kombiniert	ø 110 mm	mittelfein	30 mm	M14	5.300
615206	Schleiflamellenwalze	aus Leinen & Vlies kombiniert	ø 110 mm	fein	30 mm	M14	5.300
615210	Schleiflamellenwalze	aus Vlies	ø 110 mm	mittelfein	30 mm	M14	5.300
615211	Schleiflamellenwalze	aus Vlies	ø 110 mm	fein	30 mm	M14	5.300
615220	Schleiflamellenwalze	aus Leinen	ø 110 mm	K-40	50 mm	M14	8.000
615221	Schleiflamellenwalze	aus Leinen	ø 110 mm	K-80	50 mm	M14	8.000
615225	Schleiflamellenwalze	aus Leinen & Vlies kombiniert	ø 110 mm	mittelfein	50 mm	M14	5.300
615226	Schleiflamellenwalze	aus Leinen & Vlies kombiniert	ø 110 mm	fein	50 mm	M14	5.300
615230	Schleiflamellenwalze	aus Vlies	ø 110 mm	mittelfein	50 mm	M14	5.300
615231	Schleiflamellenwalze	aus Vlies	ø 110 mm	fein	50 mm	M14	5.300