

mit Härter
Aluflex® Universalspachtel



Eigenschaften:

- Aluminiumgefüllter Füll- und Feinspachtel mit hoher Viskosität für eine homogene und geschmeidige Oberflächenverspachtelung
- Sehr gute Schleifbarkeit bei sehr hohem Abrieb durch eine genau aufeinander abgestimmte Füllstoff- und Harzkombination
- Sehr gute Direkthaftung auf Stahlblech, Holz, GFK und Polyesterlaminaten
- Sehr geringe Schrumpfung des Spachtels bei Einbrennlacken durch hohen Festkörpergehalt
- Zieht keine Feuchtigkeit, ist alterungs-, witterungs- und UV-beständig

Einsatzbereiche:

Einsetzbar auf allen angeschliffenen, metallischen Untergründen vorwiegend im KFZ-Reparaturbereich, z. B. zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Beulen bei der Karosserie-Instandsetzung, Autolackierbetriebe, Maschinen- und Apparatebau, etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
902505	Aluflex® Universalspachtel	2 kg

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Breite	Länge
902521	Härter	40 g		
902525	Plastik-Mischspachtel		115 mm	77 mm