

Heizöl- und Diesel-Fließverbesserer  
**HD-Z-20 Heizöldieselzusatz**

- **Schützt das Kraftstoffsystem vor Verschleiß und Korrosion**
- **Ablagerungen an den Einspritzaggregaten werden abgebaut, Neubildungen verhindert**
- **Für alle (Common Rail) Dieselmotoren mit und ohne Turbolader geeignet**



**Eigenschaften:**

- Kombination hochwirksamer Komponenten zur Verbesserung der Fließeigenschaften und der Filtergängigkeit von Mitteldestillaten wie Dieselkraftstoff und Heizöl HEL bei niedrigen Temperaturen
- Verhindert Störungen durch "Versulzen" bei niedrigen Temperaturen
- Sichert zuverlässigen Kaltstart
- Modifiziert die Paraffinausscheidung
- Schützt gegen Ausfall der Aggregate bei tiefen Temperaturen

**Anwendung:**

Vor Gebrauch gut schütteln, bzw. gut aufrühren. Dem Mitteldestillat in der angegebenen Dosierung zugeben. Das Produkt ist selbstmischend und soll bei Temperaturen über dem Cloudpoint (max. -5 °C) dem Kraftstoff beigemischt werden. HD-Z-20 sollte bei der Beimischung Raumtemperatur haben. Die Dosierung und der Kälteschutz sind abhängig von der Qualität des Dieselkraftstoffes:

Art.-Nr.	Bezeichnung
900400	HD-Z 20 Heizöldieselzusatz