

Universell einsetzbares Haftschmier-Spray
Hochleistungs-Fluid HF 220 H

- **Verbesserte Laufeigenschaften und längere Lebensdauer durch die OMC²-Technologie**
- **Zuverlässige Hochtemperaturschmierung, kein Verharzen, rückstandsfreies Verdampfen**
- **Im laufenden Betrieb anwendbar durch gute Haft- und Kriechfähigkeit**



Eigenschaften:

- Hochdruck- sowie temperaturbeständig von -35 °C bis +220 °C
- Vermindert Reibung in Ketten, Getrieben, Lagern etc.
- Glättung der Oberflächenrauigkeit Gleitlagern und Scharnieren
- Enorm haftfähig, tropft nicht und wird nicht abgeschleudert
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz bei geringem Verschleiß und geringem Verbrauch
- Verhindert Abnutzung und Festklemmen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, absolut wasserbeständig
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Chemisch stabil und O-Ring tauglich
- Hohe Langzeitwirkung, sehr gute Kriechfähigkeit
- Transparenz, hohe Druckfestigkeit und Alterungsbeständigkeit

Einsatzbereiche:

Ketten, Getriebe, Seilzüge, Schieber, Lager, Trockenöfen, Kabelzüge, Zahnräder, Spann- und Trockenrahmen in der Textilindustrie, Trockenöfen der metallverarbeitenden Industrie, Sondermaschinenbau, Schiffstechnik

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:
Kriechfähigkeit:
Hochdruckbeständigkeit:
Haftfestigkeit:
Schmutzabweisend:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
830060	HF 220 H Haftschmier-Spray	500 ml