

Hochdruckreiniger 13/180 hot

- Reinigungsmittelbeimengung durch die Reinigungsmittelzusaugung aus dem integrierten Tank (optional lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen)
- Integrierte Kalkschutzanlage für Flüssigenthärter schützt die Heizanlage vor Verkalkung, verlängert die Lebensdauer der Heizschlange und der wasserführenden Teile
- Intelligent-Control-Safety-System TSI sorgt für reibungsfreien Betrieb und Sicherheit von Benutzer und Maschine (Leckageschutz, Abschaltautomatik, Totalabschaltung u. v. m.)
- Zusätzlicher Schutz durch die 24 V Sicherheitssteuerspannung – für optimalen stationären Einsatz gerüstet



Eigenschaften:

- Hochdruckpistole mit Schraubkupplungen und drehbarem Schlauchanschluss, dadurch keine Schlauchverwindungen
- Doppellanzen-Set: Lanzenrohre aus Edelstahl, Druck bei gleichbleibender Literleistung einstellbar
- 15 m HD-Schlauch (Stahlgewebe) mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro

Technische Daten:

Druck: 180 bar
 Fördermenge: 800 l/Std.
 max. Zulauftemperatur: 60 °C
 max. Heiztemperatur: 30 – 120 °C
 Spannung: 400 V
 Motor: 4,5 kW
 Umdrehungen: 2.800 U/min
 Hochdruckschlauch: 15 m
 Gewicht: 100 kg
 Abmessungen: 1.050 x 700 x 930 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
G740000	Hochdruckreiniger 13/180 hot