

**Kaltwasser-Hochdruckreiniger  
Hochdruckreiniger GC-L 1290/200K**



**Eigenschaften:**

- 4-poliger Elektromotor mit Wasserkühlung für eine niedrige Betriebstemperatur und eine lange Lebensdauer
- Kurbelwelle mit linearischer Pumpe
- Ruhiger Lauf dank Elastikkupplung zwischen Motor und Pumpe
- Abschaltvorrichtung
- Bypass-Ventil zum Überlastungsschutz
- 3 Keramikkolben
- Arbeitsdruck stufenlos verstellbar

**Technische Daten:**

Schlauchlänge: 10 m  
 Betriebsdruck: 200 bar  
 Fördermenge: 1260 l/h  
 Leistungsaufnahme / Spannung: 9400 W / 400 V / 50 Hz  
 Drehzahl: 1450 U/min  
 Höchsttemperatur Einlass: 40 °C  
 Geräteabmessungen: 500 x 900 x 830 mm  
 Gerätegewicht: 58 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
07300051	Hochdruckreiniger GC-L 1290/200K

**Optionales Zubehör:**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	Länge	Anschluss
G750106	Waschbürste				
G750107	Pistolen-Lanzenadapter				
G750108	Feststehende Waschbürste				
G750109	Rohrreinigungsschlauch			10 m	
G750110	Pistole mit Drehanschluss				
G750111	Lanze mit Düsenstecksystem			700 mm	M22 x 1,5 mm AG
G750112	Hochdruckspritzdüse	15°	ø 0,70 mm		1/8" AG
G750114	Hochdruck-Schlauchtrommel	ohne Bremse			
G750115	Hochdruckspritzdüse	15°	ø 0,75 mm		1/8" AG
G750116	Schlauchverbindungsadapter				3/8" AG auf 1/2" AG
G750120	Industriehochdruckschlauch Stahlflex			10 m	1/2" IG Ausgang 3/8" IG