

Korrosionsschutz zur Innenaussprühung von Hohlräumen
Hohlraumwachs



Eigenschaften:

- Transparenter Korrosionsschutz zum Aussprühen von Hohlräumen an Fahrzeugen und Maschinen auf Basis konservierender Wachse und ausgewählter Rostschutzadditive
- Extrem hohe Kriechfähigkeit, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Bereits vorhandener Rost wird durchdrungen und ein Weiterrosten weitgehend verhindert
- Auch bei niedrigen Temperaturen (ab +10 °C) gut verarbeitbar
- Hohe Wärmebeständigkeit, kälte- und salzwasserbeständig
- Höchste Ergiebigkeit, wirtschaftlich im Verbrauch
- Einsetzbar zur Ergänzung der werkseitigen Hohlraumversiegelung bei Neufahrzeugen
- Zur Nachbehandlung von Versiegelungen nach 2 bis 3 Jahren
- Zur Ergänzung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

In KFZ-Werkstätten bei Neufahrzeugen, Gebrauchsfahrzeugen und zur Ergänzung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur. Lässt sich mit den gebräuchlichen Drucksprühpistolen oder Airless-Sprühgeräten (bei einem Druck von ca. 4 bar) leicht verarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
900301	Hohlraumwachs	1 Liter