

**Stein- und Beton-Silikat
Pflaster-Fix**

- **Matte, natürliche Steinoptik**
- **Schafft eine atmungsaktive, abriebfeste Oberfläche durch eine langlebige, kristalline Verkieselungsschicht**
- **Langlebige Tiefenvernetzung ohne Ablättern**



Eigenschaften:

- Hochwertige Farblasur zur Auffrischung von Natur- und Betonsteinen im Außenbereich
- Verwitterte Oberflächen strahlen wieder wie neu
- Umweltschonende Rezeptur durch rein mineralische Farbpigmente – ohne allergene Inhaltsstoffe
- Algen, Moose und Flechten finden keinen Angriffspunkt mehr, so dass eine langfristige Verschönerung erreicht wird

Einsatzbereiche:

Geeignet für mineralische und saugfähige Beton- und Natursteinoberflächen im Außenbereich wie z. B.: Pflastersteine, Terrassenplatten, Gehwegplatten, Pflanzringe, Betonputze, Betonpalisaden, Estriche, alle Steinoberflächen ohne wasserabweisende Zusatzstoffe
Ungeeignet für nicht-saugende oder imprägnierte/versiegelte Steine.

Anwendung:

- Reinigen Sie die zu behandelnde Fläche zunächst gründlich von Verschmutzungen aller Art. Nutzen Sie hierfür Technolit Grünbelag-Entferner (Art.-Nr. 903 086), MFG-E30 Spezialreiniger (Art.-Nr. 903 081) oder Steinox (Art.-Nr. 903 073). Für eine kontaktsichere Oberfläche empfehlen wir im Anschluss das Nachreinigen mittels Hochdruckreiniger.
 - Fläche komplett trocknen lassen.
 - Pflaster-Fix kräftig verrühren, um die Farbpigmente optimal zu mischen (ggf. umfüllen), anschließend direkt verwenden.
 - Je nach Beschaffenheit der Oberfläche mit einem Pinsel oder einer Floor-Rolle im Kreuzgang auftragen.
 - Größere Flächen ohne Unterbrechung streichen.
- Achten Sie bei der Verarbeitung darauf, nur Produkte der gleichen Charge zu verwenden oder diese vor dem Auftrag zu vermischen, um etwaigen Farbabweichungen vorzubeugen. Entlang der Fugen arbeiten. Pfützenbildung vermeiden. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
903050010	Pflaster-Fix	10 Liter	anthrazit