

18 V (2 x 5,0 Ah) Li-ion  
**Akku-Schlagbohrschrauber**



**Eigenschaften:**

- 18 V (2 x 5,0Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Elektrische Bremse
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Widerstandsfähiges, langlebiges Schlagwerk
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- 22-stufige, fein abgestimmte Drehmomenteinstellung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Automatische Spindelarretierung
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Zusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbar
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Akku-LED Ladestandsanzeige

**Technische Daten:**

- Bohren in Stein: 16 mm
- Bohren in Stahl: 13 mm
- Bohren in Aluminium: 13 mm
- Bohren in Holz: 76 mm
- Machinenschrauben: 6 mm
- Holzschrauben: 10 x 90 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2100 min<sup>-1</sup>
- Volllastschlagzahl: 0-31500 min<sup>-1</sup>
- Max. Festdrehmoment (weich): 62 Nm
- Max. Festdrehmoment (hart): 136 Nm
- Bohrspindelaufnahme: 1/2" x 20 UNF
- Drehmomentvorwahl: 2,0-8,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Abmessung L: 204 mm
- Gewicht: 2,5 kg

**Lieferumfang:**

- 1 Schrauberklinge - 1 Zusatzhandgriff
- 2 Akku BSL1850 18 V (5,0 Ah) Li-ion
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC II (HIK-System Case II)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
HK.DV18DBL2WPZ	Akku-Schlagbohrschrauber	Akku-Gerät