

3/8" und 1/2"

## DL-Automatik-Schlauchaufroller DLS 15

- **Robust und kompakt**
- **Einfaches Auf- und Abrollen des Druckluftschlauchs**
- **Einfache Aufwicklung durch die Schlauchführungsmechanik**



### Eigenschaften:

- Leichter und flexibler DL-Schlauchabroller
- Aufrollsystem mit Federantrieb und automatischer Arretierung
- Feder aus vergütetem Stahl
- Hochwertiger Gewebeschlauch
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen und Verbindungsschlauch
- Halterung bzw. Haken zur Befestigung an der Wand inklusive
- Trommel aus hochfestem Spezialkunststoff, stoß-, bruch- und wetterfest
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Schwenkvorrichtung 180°
- Inklusive individuell einstellbarem Schlauchstopp
- Fixer Eingang für Versorgungsschlauch (1,5 m)
- DL-Schlauch wird vor Verschleiß, Beschädigungen und Staub geschützt
- Leichtes und schnelles Wechseln der Druckluftgeräte durch Schnellwechselkupplung
- Mobile Anwendung - einfaches Herunternehmen von Wandhalterung am gummierten Tragegriff

### Einsatzbereiche:

Garagen, Werkstätten, Gartenbau und Landwirtschaft

### Lieferumfang:

Inkl. Wandhalterung, Schnellkupplung und Stecknippelanschluss

### Technische Daten

Ausführung:	3/8"	1/2"
Max. Betriebsdruck (bar):	20 bar	20 bar
Lufteinlass (Zoll):	3/8"	1/2"
Schlauch-Ø Innen:	9 mm	12,7 mm
Versorgungsschlauch:	1,5 m	1,5 m
Länge:	15 m	15 m
Gewicht:	6,7 kg	6,9 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
073100038	DL-Automatik-Schlauchaufroller DLS 15	3/8"
073100012	DL-Automatik-Schlauchaufroller DLS 15	1/2"