

Sehr flexibel und silikonfrei

Druckluft-Schlauch „Slide Tec Soft“

- Keine gefährlichen Inhaltsstoffe
- Hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
- Silikonfrei, dadurch auch in Lackierbetrieben geeignet



Eigenschaften:

- Gewebeverstärkter, dreischichtiger PVC-Schlauch
- Hochflexibel, UV- und druckbeständig
- Glatte Schlauchseele, geringes Gewicht, benzin- und ölabweisend
- Silikonfrei
- Keine gesundheitsgefährdende Weichmacher
- Druckbeständig bis 20 bar
- Tritt- und abriebfest
- Spezielle „Surface-Technologie“
- Kein „Memory-Effekt“ - formstabil
- Ideal für feste oder mobile Aufwickelvorrichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Druck	Temperatureinsatzbereich	ø Zoll	ø-innen	Länge
700580050	DL-Schlauch „Slide Tec Soft“	bis 20 bar (bei +20 °C)	-20 °C bis +60 °C	1/4"	DN 6,0 x 11,0 mm	50 m
700583030	DL-Schlauch „Slide Tec Soft“	bis 20 bar (bei +20 °C)	-20 °C bis +60 °C	3/4"	DN 19,4 x 26,8 mm	30 m