

DL-Sicherheitskupplung DSK 72

- Verhinderung des „Peitschenhieb-Effekts“
- Sehr robust und schlagfest
- Leichte Handhabung



Eigenschaften:

- Verhindert zuverlässig den „Peitschenhieb-Effekt“
- Sicher und ungefährlich für jeden Anwender
- Lange Lebensdauer durch hohe Widerstandsfähigkeit
- Einfache Bedienung mit einer Hand
- Schlagfestes Polyamid-Gehäuse
- Sehr hoher Luftdurchfluss für Druckluftwerkzeuge
- Müheloses Anschließen und Trennen

Anwendung:

Erster Zug nach hinten → Druckluft wird abgelassen
Zweiter Schub nach vorne → Druckfrei entkuppelt

Technische Daten:

Stecknippelprofil:	Für NW 7,2
Durchfluss:	max. 1980 Ltr./min.
Maximaler Druck:	12 bar
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss
07407001	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	1/4" IG
07407002	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	1/4" AG
07407003	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	1/4" Schlauchanschluss
07407101	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	3/8" IG
07407102	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	3/8" AG
07407103	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	3/8" Schlauchanschluss
07407201	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	1/2" IG
07407202	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	1/2" AG
07407203	DL-Sicherheitskupplung DSK 72	1/2" Schlauchanschluss