

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" „GS950“

- Max. Lösemoment 1.400 Nm mit Twin-Hammer Schlagwerk
- Kompakte Bauweise, dadurch besonders geeignet bei beengten Räumen
- Robustes Druckluftgehäuse aus hochwertigem Stahl



Eigenschaften:

- Ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen
- Optimal platzierte Einhandumschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Geeignet für den täglichen Werkstatt-Einsatz
- Geschmiedetes Twin-Hammer-Schlagwerk
- Robustes Druckluftgehäuse aus hochwertigem Stahl
- Handgriff: kälteisolierend
- 4 Stufen für vorsichtiges Anziehen
- Kälteisolierend und vibrationsdämpfend
- Abluftführung nach unten
- Geringer Luftverbrauch
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 9 mm
- Lieferung inkl. 1/4" Stecknippel

Einsatzbereiche:

KFZ- und LKW-Betriebe, Fahrzeugbau, Landwirtschaft, Landmaschinenhandel und -reparatur, Baufirmen, Baumaschinenreparatur, Maschinen- und Anlagenbau u. v. m.

Technische Daten

Ausführung:	Schlagmechanismus - Twin-Hammer Krafteinstellung - 4-stufig
Lufteinlass (Zoll):	1/4" IG
Antrieb (Zoll):	1/2"
Drehmoment (Nm) max:	950
Losbrechmoment (Nm):	1.400
Drehzahl (min-1):	11.000
Schlauch-Ø Innen:	9 mm (3/8")
Max. Luftdruck (bar):	6,3
Luftverbrauch (Ltr./min.):	139
LpA [dB (A)]:	98
Länge:	130 mm
Gewicht:	1,21 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
073953	Druckluft-Schlagschrauber 1/2" „GS950“