

Druckluftschlauch SLIDE TEC PRO

- Keine gefährlichen Weichmacher
- Hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
- Spezielle „Surface-Technologie“



Eigenschaften:

- Gewebeverstärkter, dreischichtiger Polyurethan-Schlauch
- Hochflexibel, UV- und druckbeständig
- Ölbeständige glatte Schlauchseele sorgt für reibungs- und verwirbelungsfreie Luftversorgung
- Geringes Gewicht
- Benzin- und ölabweisend
- Druckbeständig bis 20 bar
- Tritt- und abriebfest
- Kein „Memory-Effekt“ - Formstabil
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Diagonalarmierung sichert unter Druckbelastung eine gleichbleibend stabile Qualität – kein Verdrehen und Verdrillen, keine Längen- oder Durchmesseränderung
- Ideal für feste oder mobile Aufwickelvorrichtung

Technische Daten:

- Betriebsdruck: bis 20 bar (bei +20 °C)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	ø Zoll	ø-innen	Länge
073100323850	Druckluftschlauch SLIDE TEC PRO	3/8"	DN 9,0 x 14,6 mm	50 m
073100321250	Druckluftschlauch SLIDE TEC PRO	1/2"	DN 9,0 x 14,6 mm	50 m