

Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich

First- und Gratrolle FG Vlies

- Mit extrem starkem Butylkleber, selbst bei niedrigen Temperaturen optimale Klebekraft, bei hohen Temperaturen kein Verlaufen sowie einfaches Abziehen des Schutzstreifens
- Stabiles, sehr reißfestes Vlies beim Anschrauben des Firstziegels dreht sich das Vlies selbst bei stumpfen Schrauben nicht auf
- Metallrandstreifen ist bis zu 40 % dehnfähig sehr gut für stark profilierte Ziegeln, wie z. B. Ergoldsbacher Hohlfalzziegel oder Nelskamp h15, geeignet



Eigenschaften:

- UV-stabil und witterungsbeständig
- Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
- Flugschneeetribsicher
- Leichte Verarbeitung – einfaches Handling

Technische Daten:

- Lüftungsquerschnitt: 150 cm²
- Temperaturbeständigkeit von – 30 °C bis + 80 °C
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge
Q120130310-1	First- und Gratrolle FG Vlies	schwarz	310 mm	5 m
Q120130310-2	First- und Gratrolle FG Vlies	rot	310 mm	5 m
Q120130310-3	First- und Gratrolle FG Vlies	braun	310 mm	5 m
Q120130310-4	First- und Gratrolle FG Vlies	anthrazit	310 mm	5 m