

Profi Diamanttrennscheibe für härteste Einsätze

FLO Silber W

- Aggressives Schnittverhalten, durch gerade verzahnte „Turbo-Segmente“
- Sehr gute Standzeit, durch 12 mm Segmenthöhe
- Optimaler Stammblattschutz, dank C3-Verzahnung mit Hinterlochung



Eigenschaften:

- Das Profi Werkzeug mit aggressivem Schnittverhalten und hoher Standzeit
- Gute Abspannung durch 12 mm Segmenthöhe mit gerade-verzahnten „Turbo-Segmenten“
- Passend für die meisten Geräte, da in sehr vielen Größen lieferbar

Einsatzbereiche:

- Beton (auch armiert), allg. Baustellenmaterial, Ziegel und Klinker

Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Segmenthöhe	ø-Bohrung
685092-115	PROFI	ø 115 mm	12,00 mm	22,23 mm
685092-125	PROFI	ø 125 mm	12,00 mm	22,23 mm
685092-150	PROFI	ø 150 mm	12,00 mm	22,23 mm
685092-230	PROFI	ø 230 mm	12,00 mm	22,23 mm
685092-300	PROFI	ø 300 mm	12,00 mm	20,00 mm
685092-350	PROFI	ø 350 mm	12,00 mm	20,00 mm
685092-351	PROFI	ø 350 mm	12,00 mm	25,40 mm
685092-400	PROFI	ø 400 mm	12,00 mm	20,00 mm
685092-401	PROFI	ø 400 mm	12,00 mm	25,40 mm
685092-450	PROFI	ø 450 mm	12,00 mm	25,40 mm
685092-500	PROFI	ø 500 mm	12,00 mm	25,40 mm