

Bewährtes Schnellschnitt-Blatt für das Bauhandwerk
FLO Turbo W

- **Schnelle und exakte Trennschnitte durch enge und schrägverzahnte Turbo-Segmente**
- **Bleibt länger scharf durch schräge Anordnung der Segmente**
- **Effektives Arbeiten durch weniger Kühlpausen, dank großzügiger Stammblattlochung zur effektiven Wärmeabfuhr**



Eigenschaften:

- Verbesserte Ausführung mit optimierter Schnittgeschwindigkeit und höherer Standzeit
- Enge und schräg geschlitzte „Turbo-Segmente“ für anhaltende Schärfe und exaktes Trennen
- Kühlbohrungen im Stammblatt für effektive Wärmeabfuhr
- Gute Abspannung durch 10 mm Segmenthöhe bis \varnothing 230 mm, ab \varnothing 300 mm sogar 12 mm Segmenthöhe

Einsatzbereiche:

- Allg. Baustellenmaterial, Ziegel, Klinker, Beton, Natur- und Kunststein

Art.-Nr.	Ausführung	Maße	Segmenthöhe	\varnothing -Bohrung
685093-115	PROFI	\varnothing 115 mm	10,00 mm	22,23 mm
685093-125	PROFI	\varnothing 125 mm	10,00 mm	22,23 mm
685093-230	PROFI	\varnothing 230 mm	10,00 mm	22,23 mm
685093-300	PROFI	\varnothing 300 mm	12,00 mm	20,00 mm
685093-350	PROFI	\varnothing 350 mm	12,00 mm	20,00 mm
685093-351	PROFI	\varnothing 350 mm	12,00 mm	25,40 mm