

Spitzen-Diamanttrennscheibe für überragende Leistungen  
**FLO Ultra+ W**

- **Höchstmaß an Schnittgeschwindigkeit durch schrägverzahnte „Turbo-Segmente“ mit Hintergrundlochung**
- **Lästige Kühlpausen entfallen, dank innovativer Kühlbohrungen im Stamblatt wird eine effektive Wärmeabfuhr gewährleistet**
- **Garantiert gleichbleibend schnelle Schnittgeschwindigkeit selbst bei härtesten Materialien durch Verwendung von hochschlagfestem Diamant gebettet in Ultra-Speed-Bindung**



**Eigenschaften:**

- Höchstmaß an Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Größte Abspannung durch schräg geschlitzte „Turbo-Segmente“ mit 12 mm Segmenthöhe
- Verstärkter Mittelkern (ø 230 mm) für maximale Stabilität und extrem hohe Bediener-sicherheit

**Einsatzbereiche:**

- Allg. Baustellenmaterial, Basalt, Beton, Beton armiert, Dachziegel, Beton-Dachstein, Granit, Hartgestein, Klinker, Marmor, Natur- und Kunststein, Porphy, Quarzit, Quadro, Steinzeugrohr, Terrazzo, Tonrohr, Verbundpflaster, Waschbeton und Ziegel etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Maße	ø-Bohrung	Segmenthöhe
685100-125	FLO Ultra+ W	PREMIUM	ø 125 mm	22,23 mm	12,00 mm
685100-230	FLO Ultra+ W	PREMIUM	ø 230 mm	22,23 mm	12,00 mm
685100-300	FLO Ultra+ W	PREMIUM	ø 300 mm	20,00 mm	12,00 mm
685100-350	FLO Ultra+ W	PREMIUM	ø 350 mm	20,00 mm	12,00 mm
685100-351	FLO Ultra+ W	PREMIUM	ø 350 mm	25,40 mm	12,00 mm