

**Extrem schnell, extrem langlebig**  
**Mauerhammerbohrer SDS-Max**



**Eigenschaften:**

- Schlanker 4-Schneiden-Bohrkopf mit X-förmiger Hartmetall-Schneidenanordnung, damit dringt er schnell in härtesten Beton ein
- Großvolumige, zweigängige Wendel für schnellsten Bohrmehltransport, ab  $\varnothing$  25 mm mit Variosteigung
- Kernverstärkung für volle Kraftübertragung
- Extrem schnell, extrem langlebig
- Kein Verhaken, keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern
- Extra laufruhig, die deutlich reduzierten Vibrationen entlasten den Bediener und schonen die Maschine
- Exakte Bohrlöcher von hoher Maßgenauigkeit
- Vakuum-Löt-/Härteverfahren

**Einsatzbereiche:**

- Passend in Bohrhämmer mit SDS-Max-Aufnahme und Hilti-Bohrhämmer
- Für Beton, Mauerwerk, Naturstein
- Kunststoffhänger (PP) mit Hafteti und Euroloch

Art.-Nr.	Maße	Arbeitslänge	Gesamtlänge	ME
705300	$\varnothing$ 18,0 mm	400 mm	540 mm	Stück
705302	$\varnothing$ 20,0 mm	200 mm	320 mm	Stück
705303	$\varnothing$ 20,0 mm	400 mm	520 mm	Stück
705304	$\varnothing$ 20,0 mm	800 mm	920 mm	Stück
705306	$\varnothing$ 22,0 mm	400 mm	520 mm	Stück
705307	$\varnothing$ 24,0 mm	400 mm	520 mm	Stück
705308	$\varnothing$ 25,0 mm	200 mm	320 mm	Stück
705309	$\varnothing$ 25,0 mm	400 mm	520 mm	Stück
705311	$\varnothing$ 30,0 mm	450 mm	570 mm	Stück
705313	$\varnothing$ 32,0 mm	450 mm	570 mm	Stück
705316	$\varnothing$ 40,0 mm	450 mm	570 mm	Stück
705317	$\varnothing$ 40,0 mm	800 mm	920 mm	Stück