

2-Zylinder-Reihenaggregat mit Grauguss-Laufzylindern
Kompressor G 360/50/10



Eigenschaften:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Reihenaggregat
- Inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensat-Ablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit bewährtem Keilriemenantrieb
- Stationär und mobil einsetzbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Zylinderblöcke aus Grauguss
- Mit großem Schwungrad für besonders gute Kühlung
- Mit Sicherheitsventil
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

Einsatzbereiche:

- Ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Baubetriebe, Zimmereien, Schreinereien, Schlossereien, KFZ-Werkstätten, etc.

Lieferumfang:

- Kompressor mit Behälterdruck-Manometer, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablassventil und 1/2" Druckluft-Schnellkupplung

Technische Daten

Größe:	50 Liter
Betriebsdruck:	10 bar
Ansaugleistung:	360 Ltr./min.
Liefermenge:	230 Ltr./min
Drehzahl (min-1):	1.200
Schallleistung Lwa [dB(A)]:	97/78
Motorleistung:	2,2 kW / 3 PS
Netzspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Maße (L x B x H):	950 mm x 390 mm x 730 mm
Gewicht:	48 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
07300001	Kompressor G 360/50/10