

für den flachen Einsatz auf Winkelschleifern

## TSR 125 Grobreinigungsscheibe

- Grobreinigungsscheibe geeignet für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und zum Entfernen von Zunder und Anlauffarben
- Offene Nylonstruktur für gute Anpassung an die Konturen der Oberfläche und die Form des Werkstückes
- Keine geometrische Veränderung der Oberfläche reinigt mit geringem Anpressdruck



### Eigenschaften:

- Kein Verschmieren und Zusetzen durch Fremdmaterial
- Scheibe aus kunstharzgebundener Nylonfaser
- Das Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht
- Entfernt Verschmutzungen und Dichtungsreste, ideal für vorbereitende Arbeiten beim Schweißen, Montieren oder Lackieren
- Sehr kantenstabil und aggressiv aufgrund des Grobreinigungsmaterials
- Erzielt metallisch blanke und rückstandsfreie Oberflächen
- Kühler Schliff
- Max. R.P.M. 9.800/Min. = 64 m/Sek.

### Einsatzbereiche:

Entlacken, Entrosten, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Ø-Bohrung
640126	TSR 125 Grobreinigungsscheibe	Ø 125 mm	22,23 mm