

geprüft nach DIN 76024
Unterstellheber



Eigenschaften:

- Hydraulisches System mit Handpumpe: kraftvoll, robust, sauber
- Maximale Belastbarkeit und Haltbarkeit, da doppelte Kolbenführung
- 100 %-ig dicht, robust und leicht demontierbar durch geschweißte Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit und Stabilität durch große Basisplatte
- Vertikal und auch horizontal verwendbar, solange Pumpe nach oben zeigt!
- Leicht in der Höhe anpassbar durch Gewindeverlängerung im Kolben
- Sicherheitsventil gegen Überlast
- Kolben aus einem Stahlteil für besondere Haltbarkeit
- Praktisch zu verstauen durch die teilbare Pumpstange

Art.-Nr.	C 122	C122	C 122				
	100	101	102	103	104	105	106
Tragkraft	2 t	3 t	5 t	8 t	12 t	12 t	20 t
Gewicht	2,4 kg	2,9 kg	3,8 kg	5,8 kg	9,5 kg	5,9 kg	9,1 kg

Maße:

A (min.)	178 mm	190 mm	198 mm	200 mm	238 mm	155 mm	182 mm
A+B	305 mm	325 mm	340 mm	320 mm	390 mm	225 mm	280 mm
(max.)							
C	52 mm	62 mm	70 mm	72 mm	90 mm	45 mm	40 mm
(+Gewinde)							
D	347 mm	366 mm	390 mm	394 mm	478 mm	270 mm	308 mm
E	120 mm	125 mm	140 mm	160 mm	195 mm	140 mm	195 mm
F	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	145 mm	105 mm	145 mm
G	20 mm	23 mm	29 mm	35 mm	43 mm	43 mm	53 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Höhe min.	Höhe max.	Gewicht	Länge	Breite
C122100	Unterstellheber	2 t	178 mm	347 mm	2,4 kg	80 mm	120 mm
C122101	Unterstellheber	3 t	190 mm	366 mm	2,9 kg	85 mm	125 mm
C122102	Unterstellheber	5 t	198 mm	390 mm	3,8 kg	90 mm	140 mm
C122103	Unterstellheber	8 t	200 mm	394 mm	5,8 kg	100 mm	160 mm
C122104	Unterstellheber	12 t	238 mm	478 mm	9,5 kg	145 mm	195 mm
C122105	Unterstellheber	12 t	155 mm	270 mm	5,9 kg	105 mm	140 mm
C122106	Unterstellheber	20 t	182 mm	308 mm	9,1 kg	145 mm	195 mm