

Für eine optimale Drahtführung beim Schweißen
Drahtseele



Eigenschaften:

- Drahtseele aus gewickeltem Stahldraht mit Kunststoffummantelung
- Garantiert optimale Drahtführung beim Schweißen von un- und niedriglegierten Schweißdrähten für MIG/MAG-Schweißbrenner

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Farbe	Maße	Länge
415107	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	blau	0,6–0,9 mm	3,4 m
415108	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	blau	0,6–0,9 mm	4,4 m
415109	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	blau	0,6–0,9 mm	5,4 m
415003	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	rot	1,0–1,2 mm	3,5 m
415005	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	rot	1,0–1,2 mm	4,5 m
415007	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	rot	1,0–1,2 mm	5,5 m
415001	Drahtseele	wassergekühlt	1 Stck.	blank	1,0–1,2 mm	3,4 m
415002	Drahtseele	wassergekühlt	1 Stck.	blank	1,0–1,2 mm	4,4 m
415004	Drahtseele	wassergekühlt	1 Stck.	blank	1,0–1,2 mm	5,4 m
415012	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	gelb	1,6 mm	3,4 m
415013	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	gelb	1,6 mm	4,4 m
415014	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	gelb	1,6 mm	5,4 m
415017	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	weiß	0,6–0,9 mm	3 m
415018	Drahtseele	ummantelt	1 Stck.	weiß	0,6–0,9 mm	4 m