

Schlauchgarnituren A/S



Eigenschaften:

- Komplett vormontierte Schlauchgarnituren: anschließen und fertig
- Schlauchgarnituren für Acetylen und Sauerstoff nach EN 559
- Schlauchtüllen hochwertig und sicher verpresst
- Doppelschlauchklemmen im Abstand von 1 Meter vorhanden
- Arbeits- und Zeitersparnis, da die aufwendige Montage von Schlauchtüllen, Überwurfmutter und Doppelschlauchklemmen komplett entfällt
- In verschiedenen Längen lieferbar
- Bei Bedarf einfach durch Doppelnippel zu verlängern

Einsatzbereiche:

- KFZ-Werkstätten
- Maschinen- und Metallbau
- Montagebetriebe
- Landwirtschaftsbetriebe
- Schlossereien
- Metall-Aufbereitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge
501190	Schlauchgarnitur A/S	5 m
501191	Schlauchgarnitur A/S	10 m
501192	Schlauchgarnitur A/S	20 m

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
501195	Doppelnippel	1/4"re x 1/4"re
501196	Doppelnippel	3/8"li x 3/8"li