

Schlaganker SA-N in galvanisch verzinktem Stahl  
**Schlaganker verzinkt SA plus**



**Eigenschaften:**

- Schlaganker SA plus in galvanisch verzinktem Stahl
- Geeignet für Schwerlastbefestigungen an Betonteilen als tragende Konstruktion
- Starke Spreizfähigkeit des Schlagankers ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe
- Für korrekte Montage ist ein Einschlagwerkzeug erforderlich
- Nicht geeignet für Diamantbohrgeräte
- Höhere Tragfähigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit	ø-Bohrung	Bohrlochtiefe	Gesamtlänge	Max. Einschraubtiefe	Gewinde	Inhalt	ME
N702100-10	Schlaganker verz. SA plus	7,5 kn	10,00 mm	32 mm	30 mm	8-13 mm	M8	100 Stck.	Pack
N702100-20	Schlaganker verz. SA plus	12 kn	12,00 mm	43 mm	40 mm	10-16 mm	M10	50 Stck.	Pack
N702100-30	Schlaganker verz. SA plus	16 kn	15,00 mm	54 mm	50 mm	12-23 mm	M12	50 Stck.	Pack