

Für alle rechtwinkligen Kanten wie Durchgänge oder Regalböden
Eckschutz



Eigenschaften:

- Selbstklebend
- Auch zum Aufschrauben gut geeignet

Technische Daten:

- Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, absolut FCKW-frei
- Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag.
- Kleber: licht- u. alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Typ B nicht selbstklebend). Klebkraft: 21 N/25mm
- Längen bis 50 lfm möglich
- Montage: einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen

Einsatzbereiche:

- Auf innerbetrieblichen Transportwegen
- An Maschinen und Fahrzeugen, Wänden, Durchgängen im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Länge
tp.5070102	Eckschutz	Typ A	gelb/schwarz	1 m
tp.5070136	Eckschutz	Typ A	rot/weiß	1 m
tp.5070153	Eckschutz	Typ A	weiß	1 m
tp.5070101	Eckschutz	Typ A	gelb/schwarz	5 m
tp.5070135	Eckschutz	Typ A	rot/weiß	5 m
tp.5070103	Eckschutz	Typ A / lfm.	gelb/schwarz	
tp.5070105	Eckschutz	Typ E	gelb/schwarz	1 m
tp.5070138	Eckschutz	Typ E	rot/weiß	1 m
tp.5070104	Eckschutz	Typ E	gelb/schwarz	5 m
tp.5070137	Eckschutz	Typ E	rot/weiß	5 m
tp.5070100	Eckschutz	Typ E / lfm.	gelb/schwarz	
tp.5070107	Eckschutz	Typ H	gelb/schwarz	1 m
tp.5070106	Eckschutz	Typ H	gelb/schwarz	5 m
tp.5070108	Eckschutz	Typ H / lfm.	gelb/schwarz	
tp.5070139	Eckschutz	Typ H	rot/weiß	5 m
tp.5070140	Eckschutz	Typ H	rot/weiß	1 m