

Für ebene Flächen an Wänden, Maschinen oder Fahrzeugen
Flächenschutz Typ D



Eigenschaften:

- Selbstklebend
- Auch zum Aufschrauben gut geeignet

Technische Daten:

- Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, absolut FCKW-frei
- Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag.
- Kleber: licht- u. alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Typ B nicht selbstklebend). Klebkraft: 21 N/25mm
- Längen bis 50 lfm möglich
- Montage: einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen

Einsatzbereiche:

- Auf innerbetrieblichen Transportwegen
- An Maschinen und Fahrzeugen, Wänden, Durchgängen im Innen- und Außenbereich

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Farbe | Länge |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| tp.5070113 | Flächenschutz Typ D | Typ D | gelb/schwarz | 1 m |
| tp.5070112 | Flächenschutz Typ D | Typ D | gelb/schwarz | 5 m |
| tp.5070114 | Flächenschutz Typ D | Typ D / lfm. | gelb/schwarz | |
| tp.5070144 | Flächenschutz Typ D | Typ D | rot/weiß | 1 m |
| tp.5070143 | Flächenschutz Typ D | Typ D | rot/weiß | 5 m |