

Automatikkartuschen

Multibond Comfort

- Einfache Handhabung der Automatikkartusche
- Optimale und gleichmäßige Dosierung des Klebe- und Dichtstoffes
- Verwendbarkeit auf fast allen Materialien



Eigenschaften:

- Universal Klebe- und Dichtstoffe für den Innen- und Außenbereich auf Basis von silanterminierter Polymeren
- Unkomplizierte und schnelle Anwendung
- Verschlusskappe - trocknet nicht aus und verstopft auch nach längerer Standzeit nicht
- Hervorragende Haftung auf fast allen Materialien ohne Primer
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Sichere und dauerelastische Verklebungen dynamisch beanspruchter Stellen ohne Schrumpfung
- Feuchtigkeitsvernetzend, dauerelastisch und einkomponentig
- Sehr gut witterungs-, alterungs- und gut UV-beständig
- Beständig gegen Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen, bedingt beständig gegen aliphatische Lösungsmittel
- Einfach und sauber zu verarbeiten, pastös, streich- und spachtelfähig
- Sofort nach der Auftragung mit den meisten Lacken „nass in nass“ überspritzbar (spätestens innerhalb 4 – 6 Stunden nach Klebstoffauftrag)
- Frei von Lösungsmitteln, Silikonen und Isocyanaten
- Einfache Reinigung der Düse (1. Dosierkopf auf „Min“ drehen, 2. Düse abschrauben, 3. Reinigen, 4. Düse wieder aufschrauben)

Einsatzbereiche:

Elastisches Kleben sowie Naht- und Fugenabdichtungen im Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektrotechnik, Garten- und Landschaftsbau, Fassadenbau. Sehr hohe Klebekraft auf verschiedensten Untergründen, z. B. vielen Metallen wie Aluminium, Stahl (auch verzinkt), Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PMMA, PTFE, Neopren), Holz, Spanplatten, Glas, Beton.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
902326	Multibond Comfort	200 ml	schwarz
902327	Multibond Comfort	200 ml	grau
902328	Multibond Comfort	200 ml	weiß
902329	Multibond Comfort	200 ml	transparent

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
902330	Ersatzdüsen	6 Stck.